

AVA-L100

ANTIESPUMANTE LÍQUIDO DE POLIÉTER

Antiespumante líquido para policarboxilatos reductores de agua, morteros premezclados y placas de fibrocemento.



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Compuesto de poliéter de alcohol graso, transparente e incoloro. No contiene NP ni APEO y sus componentes no incluyen sustancias de la lista SVHC del Reglamento REACH.

ESPECIFICACIONES CLAVE

Apariencia	Líquido transparente incoloro
Viscosidad	100-300
Composición	Poliéter de alcohol graso
Agitación previa	30-60 rpm



A APLICACIONES

- Policarboxilatos reductores de agua.
- Mortero premezclado.
- Placas de fibrocemento.
- Sistemas donde se requiera control de espuma.

B BENEFICIOS

- Buena compatibilidad con el sistema.
- Control eficiente de espuma.
- No contiene NP ni APEO.
- Aplicación sencilla con agitación previa.

D DOSIFICACIÓN Y PRESENTACIÓN

Remover uniformemente a 30-60 rpm antes de usar. Incorporar donde el producto pueda dispersarse con facilidad. No diluir con agua.

Envases plásticos de 25, 200 o 1000 kg.

Conservar cerrado, alejado del calor y sol directo, entre 5 y 40 °C. Vida útil: 12 meses.

1

CONTROL DE AIRE

Reduce espuma

2

COMPATIBLE

Fácil incorporación

3

SIN NP/APEO

Formulación seleccionada

4

ESTABILIDAD

12 meses de vida útil

