

DIÓXIDO DE TITANIO PR600

PIGMENTO RUTILO DE ALTA BLANCURA

Pigmento rutilo en polvo, tratado superficialmente, con gran blancura, brillo, cubrimiento y resistencia a la intemperie.



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PR600 posee revestimiento inorgánico de aluminio y circonio y tratamiento de superficie orgánico. Es no tóxico, químicamente estable, de baja absorción de aceite y fácil dispersión.

ESPECIFICACIONES CLAVE

Pureza TiO_2	$\geq 93\%$
Conversión rutilo	$\geq 97\%$
pH	6,5-8,5
Absorción aceite	≤ 19 g/100 g



A APLICACIONES

- Recubrimientos de alta calidad.
- Sistemas que requieran alta blancura.
- Formulaciones con poder cubriente y brillo.
- Aplicaciones expuestas a la intemperie.

B BENEFICIOS

- Excelente blancura y brillo.
- Alto poder cubriente.
- Baja absorción de aceite.
- Buena dispersión y estabilidad química.

D DOSIFICACIÓN Y PRESENTACIÓN

Definir la incorporación según la formulación y el nivel de blancura/cubrimiento requerido.

Bolsas de papel y plástico de 25 kg.

Conservar en lugar fresco y seco. Vida útil: 2 años; reensayar después del vencimiento.

1

BLANCURA

Excelente apariencia

2

CUBRIMIENTO

Alto poder óptico

3

RUTILO

Conversión $\geq 97\%$

4

DURABILIDAD

Resiste intemperie



13

