

# HPMC 250

## HIDROXIPROPIL METIL CELULOSA

Éter de celulosa soluble en agua para espesar, suspender, proteger coloides y retener agua en materiales de construcción.



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

HPMC 250 aporta propiedades funcionales al disolverse en agua. Se utiliza como espesante, coloide protector, agente de suspensión y retenedor de agua en construcción y cosmética.

#### ESPECIFICACIONES CLAVE

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Apariencia        | Polvo blanco |
| Pérdida de secado | <6%          |
| Cenizas           | <5%          |
| pH                | 6-8          |



### APLICACIONES

A

- Masillas y capas delgadas.
- Formulaciones de cemento.
- Sistemas base yeso.
- Relleno de grietas y lechadas.
- Morteros de reparación y albañilería.

### BENEFICIOS

B

- Mejora retención de agua.
- Controla viscosidad.
- Favorece suspensión y estabilidad.
- Compatible con múltiples bases minerales.

### DOSIFICACIÓN Y PRESENTACIÓN

D

Ajustar según la viscosidad, retención de agua y trabajabilidad requeridas por la formulación.

**Bolsas compuestas de papel/plástico de 25 kg.**

Conservar fresco y seco. Vida útil: 24 meses; reensayar después del vencimiento.

1

#### RETENCIÓN

Conserva agua en la mezcla

2

#### VISCOSIDAD

300-500 mPa·s

3

#### ESTABILIDAD

Mejor suspensión

4

#### VERSATILIDAD

Morteros y yesos



15

