AVASIER SpA

MELAMINA SULFONADA

SUPERPLASTIFICANTE SIN INCORPORACIÓN DE AIRE

Superplastificante de buena blancura y excelente adaptabilidad al cemento, indicado para morteros, yesos y revestimientos.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La melamina sulfonada MS no incorpora aire ni corroe el hierro. Mejora la resistencia, fluidez e impermeabilidad del hormigón, además de aportar trabajabilidad, retención de agua y adaptación al curado al vapor.

ESPECIFICACIONES CLAVE

Apariencia	Polvo amarillento claro
Densidad aparente	>=450 kg/m³
Humedad	<=5%
pH (sol. 20%)	7-9

A APLICACIONES

- Mortero autonivelante.
- Mortero impermeabilizante.
- Yeso de alta resistencia y autonivelante.
- Productos de yeso.
- Revestimientos a base de cemento.

B BENEFICIOS

- No incorpora aire.
- Mejora fluidez y resistencia.
- Aumenta la impermeabilidad.
- Buena retención de agua y blancura.

D DOSIFICACIÓN Y PRESENTACIÓN

Dosis recomendada: 0,2% a 1% sobre el peso del cemento.

Envases de 25 kg.

Almacenar en lugar fresco y protegido del sol. Vida útil: 12 meses.

1 MAYOR FLUIDEZ
Mejora la trabajabilidad

2 SIN AIRE
No incorpora aire

3 RESISTENCIA
Mejor desempeño mecánico

4 IMPERMEABILIDAD
Reduce el paso de agua

2

SOLUCIONES QUÍMICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN

www.avasier.cl
contacto@avasier.cl | +56 9 5400 4039