

PCP 800

POLICARBOXILATO EN POLVO / REDUCTOR DE AGUA

Aditivo en polvo a base de polycarboxilatos, de alta dispersión y gran reducción de agua para mezclas cementicias.



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PCP 800 proporciona alta resistencia, tiempo de fraguado temprano y alta capacidad de dispersión. Está formulado para morteros y hormigones predosificados en seco.

ESPECIFICACIONES CLAVE

Apariencia	Polvo amarillento claro
Densidad aparente	$\geq 450 \text{ kg/m}^3$
Fluidez pasta cemento	$\geq 240 \text{ mm}$
Humedad	$\leq 5\%$



A APLICACIONES

- Morteros autonivelantes e impermeabilizantes.
- Morteros de reparación.
- Relleno de grietas y juntas.
- Productos de yeso.
- Morteros y hormigones proyectados secos.

B BENEFICIOS

- Alta capacidad de dispersión.
- Reducción de agua igual o superior a 25%.
- Favorece resistencias tempranas.
- Compatible con sistemas secos predosificados.

D DOSIFICACIÓN Y PRESENTACIÓN

Dosis recomendada: 0,2% sobre el peso del cemento. Confirmar mediante ensayos previos.

Envases de 25 kg.

Almacenar en lugar fresco y protegido del sol. Vida útil: 12 meses.

1

MENOS AGUA

Reducción $\geq 25\%$

2

ALTA FLUIDEZ

Pasta $\geq 240 \text{ mm}$

3

RESISTENCIA

Desarrollo temprano

4

DISPERSIÓN

Mezcla más homogénea

