

Familia de aditivos de sepiolita de alta pureza para controlar la reología en morteros, revocos, proyección, bombeo y fibrocemento.



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

RHEOPLUS aporta comportamiento pseudoplástico y tixotrópico: la viscosidad disminuye durante la aplicación y se recupera al detener la cizalla. Las variedades TS3010A, TS3010B y TS2020 cubren sistemas secos y...

ESPECIFICACIONES CLAVE

TS3010A / color	Blanco
TS3010B / color	Blanco
TS2020 / color	Crema
pH (10%)	9,5



A APLICACIONES

- Morteros cola y revocos manuales.
- Revocos proyectados.
- Proyección por vía seca y húmeda.
- Bombeo de hormigón.
- Fibrocemento, recubrimientos y suspensiones.

B BENEFICIOS

- Control del descolgado.
- Mejora trabajabilidad, adherencia y terminación.
- Reduce rebote y segregación.
- Alta absorción y estabilidad del gel.
- Compatible con espesantes y plastificantes.

D DOSIFICACIÓN Y PRESENTACIÓN

Morteros/revocos: 0,2%-0,5% TS3010A; proyección: 0,5%-0,7%; TS2020: 0,7%-1,5% o 1%-1,5% en bombeo. Fibrocemento: 1%-3% de sólidos.

Gama TS3010A, TS3010B y TS2020.

Manipular con las precauciones habituales para polvos minerales. Producto libre de sílice respirable y asbestos según el dossier.

1

REOLOGÍA

Control de viscosidad

2

TIXOTROPÍA

Recuperación rápida

3

ADHERENCIA

Mejor terminación

4

ESTABILIDAD

Geles resistentes

